

CM455/10/100W

Artikelcode: 24115



Kenmerken

| | |
|-------------------------|-------------|
| Voeding: | 1-230V |
| Air input l/min: | 450 l/min. |
| Max. druk (bar): | 10 bar |
| Ketel: | 100 l |
| Toerental: | 1250 t/min. |
| Geluidsniveau dB(A): | 75 dB(A) |
| Motorvermogen PK: | 3 PK |
| Aantal cilinders: | 2 in lijn |
| Nakoeler: | ja |
| 2-traps: | neen |
| Thermische beveiliging: | ja |
| Stekker: | 0 |
| Lengte mm: | 1030 mm |
| Breedte mm: | 440 mm |
| Hoogte mm: | 920 mm |
| Gewicht kg: | 71 kg |

Riemaangedreven compressorlijn voor semiprofessioneel gebruik met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding met de volgende kenmerken:

- Compressor uitgevoerd met twee gietijzeren cilinders in lijn met nakoeler, zuigers met drie zuigerveren, inclusief drukregelaar met manometer
 - De compressoren worden aangedreven door inductiemotoren met een toerental van 1250 t/min (50 Hz)
 - Tip: deze compressor is geschikt voor kleine werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden
 - Tip: deze compressor heeft in vergelijking met de CM 455/10/50 W een 100-litertank waardoor hij bij intensiever gebruik minder aanslaat en een langere levensduur garandeert
-