

CH 16 N

Code d'article: 35015



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Puissance moteur:	3/4 CV
Capacité de perçage mm:	16 mm
Cône morse:	MK 2
Nombre de vitesses:	12
Vitesse:	230-2730 t/min
Dia. colonne mm:	73 mm
Dimension de la table:	230x230 mm
Dimension du socle:	440x250 mm
Distance mandrin/socle mm:	610 mm
Distance mandrin/table mm:	443 mm
Hauter mm:	1000 mm
Déplacement de la broche mm:	80 mm
Poids kg:	45 kg

-
- Table réglable en hauteur au moyen d'une crémaillère
 - Table de travail inclinable (45°) et rotative (360°), table à rainures avec récupérateur d'huile
 - Pourvue d'un réglage d'arrêt de course
 - Foreuses munies d'un arrêt d'urgence ainsi que d'une bobine de manque à tension
 - Arrêt de courant en ouvrant le couvercle de courroies et en pivotant la protection mandrin
 - Base massive à rainures en T
 - Mandrin auto-serrant compris (3-16 mm)
-

Accessoires optionnels



40677
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
(25 pièces)




40678
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25 pièces)




40664
Jeux de fraises à chanfreiner C 90° DIN
335 HSS




40668
Spray de coupe 200ml




45010
Etau avec mâchoires plates 100mm



45150
BOULON-T (M10x40)



45030
Etau avec mâchoires prismatiques
100mm



45047
Etau de machine avec serrage rapide
100mm