

COMPRESSOR CM 655/15/300 D (3-400V) - 15Bar

Artikelcode: 26845



Kenmerken

| | |
|----------------------|-------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Air input l/min: | 650 l/min. |
| Max. druk (bar): | 15 bar |
| Ketel (L): | 300 Liter |
| Toerental: | 1000 t/min. |
| Geluidsniveau LwA: | 99 LwA |
| Geluidsniveau dB(A): | 78 dB(A) |
| Motorvermogen PK: | 5,5 PK |
| Afzekering (traag): | 20 A |
| Aantal cilinders: | 2 |
| Nakoeler: | ja |
| 2-traps: | ja |
| Stekker: | 0 |
| Gewicht kg: | 190 kg |

Topkwaliteit zuigercompressoren made in EU met volgende unieke kenmerken:

- Traagdraaiend: ideaal voor lange levensduur en stille werking
- Voorzien van een "state of the art" gietijzeren tweetrapscompressorpomp met een hoge efficiënte luchtopbrengst
- Heeft een hoge maximum werkdruk van 15 bar
- Voorzien van interkoeler en nakoeler
- Overgedimensioneerde motor met thermische beveiliging
- Voorzien van grote robuuste rubberen wielen waardoor deze compressors gemakkelijk op verschillende plaatsen inzetbaar zijn
- Deze rubberen kwaliteitswielen werken daarenboven trillingsdempend en geluidsreducerend
- Voorzien van een metalen riembescherming
- De motor is op een kantelbare motorplaat gemonteerd waardoor de riemspanning zeer eenvoudig kan worden bijgesteld
- Getest en geassembleerd met de beste originele periferiecomponenten zoals: drukschakelaar, drukregelaar, terugslagklep, veiligheidsventiel,...
- Volledig poedergelakte ketels
- Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten

Optioneel toebehoren



26186

Slanghaspel 15m (lucht/water) - 15bar - slang dia. int. 10mm



28611

Doseerbaar blaaspistool met silencer



28101

Professionele geijkte bandenspanningsmeter voor vrachtwagens



25231

Olie voor zuigercompressoren