

COMPRESSEUR CM 1405/15/500 D TANDEM (3-400V) - 15Bar

Code d'article: 26875

Caractéristiques



Allimentation:	3-400V
Air input l/min:	1400 l/min.
Pression max. (bar):	15 bar
Cuve:	500 l
Nombre de tours:	1000 t/min.
Niveau sonore:	99 LwA
Niveau sonore:	80 dB(A)
Puissance moteur:	5,5+5,5 CV
Fusible (retarder):	16 A
Nombre de cylindres:	2+2
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	oui
Prise:	0
Longueur:	2010 mm
Largeur mm:	790 mm
Hauter:	1380 mm
Poids:	310 kg

Compresseurs coaxiaux de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
- Pourvu d'une pompe compresseur en fonte bi-étagé "state of the art" avec rendement efficace élevé
- Pourvu d'un intercooler et d'un refroidisseur
- Moteur surdimensionné avec protection thermique
- Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits
- Ces roues en caoutchouc de qualité sont également réducteurs de choc et de bruit
- Pourvu d'une protection courroie en métal
- Le moteur est monté; sur une plaque réglable permettant le réglage aisément de la tension de courroie
- Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité,...)
- Cuves entièrement peintes à la laque
- Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables

Accessoires optionnels



28602

Gonfleur de pneus professionnel
étalonné

28643

Pistolet à peinture industriel HVLP
Z3000

25231

Huile pour compresseurs